

Indoor Unit / Outdoor Unit
ASGH18CXTA-U / AOGH18CXTA-U
ASGH24CXTA-U / AOGH24CXTA-U
ASGH30CXTA-U / AOGH30CXTA-U
ASGH36CXTA-U / AOGH36CXTA-U

SPECIFICATIONS

TYPE		WALL MOUNTED (COOLING MODEL)			
MODEL	INDOOR UNIT	ASGH18CXTA-U	ASGH24CXTA-U	ASGH30CXTA-U	ASGH36CXTA-U
	OUTDOOR UNIT	AOGH18CXTA-U	AOGH24CXTA-U	AOGH30CXTA-U	AOGH36CXTA-U
POWER SOURCE		220 - 240V ~ 50Hz			3N ~ 380 - 415V 50Hz
COOLING (T1)		at 230V			at 400V
CAPACITY	[BTU/h]	18000	24000	28000	36000
	[kW]	5.28	7.04	8.21	10.55
INPUT POWER	[kW]	1.32	1.82	2.15	2.87
CURRENT	[A]	6.3	8.3	9.7	4.5
EER	[BTU/h•W]	13.64	13.19	13.02	12.54
COOLING (T3)		at 230V			at 400V
CAPACITY	[BTU/h]	15300	20400	23800	30600
	[kW]	4.49	5.98	6.98	8.96
INPUT POWER	[kW]	1.38	1.97	2.43	3.15
CURRENT	[A]	6.5	9.0	10.9	5.0
EER	[BTU/h•W]	11.09	10.36	9.79	9.71
POWER FACTOR	[-]	0.9	0.9	0.9	0.9
MAX. PRESSURE	SUCTION	[MPa]	3.42		
	DISCHARGE	[MPa]	4.20		
MAX. CURRENT	[A]	9.8	14.3	18.8	10.8
REFRIGERANT (R32)	[kg]	1.0	1.4	1.7	2.6
DIMENSIONS & WEIGHT (NET)					
INDOOR UNIT	HEIGHT	[mm]	340		
	WIDTH	[mm]	1150		
	DEPTH	[mm]	289		
	WEIGHT	[kg]	16		
OUTDOOR UNIT	HEIGHT	[mm]	632	716	788
	WIDTH	[mm]	799	820	940
	DEPTH	[mm]	290	315	320
	WEIGHT	[kg]	35	41	53
TEMPERATURE RANGE (OUTDOOR)		[°C]	18 to 55		
TEMPERATURE RANGE (INDOOR)		[°C]	18 to 32		
HUMIDITY (INDOOR)		[%]	80 or less		

- Acoustic Noise Information : The maximum sound pressure level is less than 70 dB (A) for both indoor unit and outdoor unit.
According to IEC 704-1 and ISO 3744.
- CONDITION

COOLING(T1) : INDOOR 27/19 °C (DB/WB)	OUTDOOR 35/24 °C (DB/WB)
COOLING(T3) : INDOOR 29/19 °C (DB/WB)	OUTDOOR 46/24 °C (DB/WB)
- If the air conditioner is operated under higher temperature conditions than those listed, the built-in protection circuit may operate to prevent internal circuit damage. Also, during Cooling and Dry modes, if the unit is used under conditions of lower temperatures than those listed above, the heat-exchanger may freeze, leading to water leakage and other damage.
- If the unit is used for long periods under high-humidity conditions, condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto the floor or other objects underneath.
- Refer to the rating label with the serial number.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

MADE IN THAILAND

PART No. 9387167573-01



FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

المواصفات
جهاز تكييف الهواء
(النوع الذي يتم تركيبه على الجدار)
موديل تبريد



الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية

AOGH18CXTA-U / ASGH18CXTA-U
AOGH24CXTA-U / ASGH24CXTA-U
AOGH30CXTA-U / ASGH30CXTA-U
AOGH36CXTA-U / ASGH36CXTA-U

المواصفات

الطراز				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
الموديل				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
مصدر الطاقة				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
التبريد (T1)				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
السعة				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
طاقة الإدخال				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
التيار				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
نسبة كفاءة الطاقة				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
التبريد (T3)				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
السعة				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
طاقة الإدخال				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
التيار				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
نسبة كفاءة الطاقة				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
معامل القدرة				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
الحد الأقصى الضغط				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
الحد الأقصى التيار				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
مادة التبريد (R32)				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
الأبعاد والوزن (صافي)				الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية			
الارتفاع				الارتفاع			
العرض				العرض			
العمق				العمق			
الوزن				الوزن			
نطاق درجة الحرارة (خارجي)				نطاق درجة الحرارة (داخلي)			
الرطوبة (داخلي)				الرطوبة (داخلي)			

- معلومات حول الضوضاء: أقصى حد لمستوى ضغط الصوت أقل من ٧٠ ديسيبل (ألمبير) لكل من الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية. طبقاً لمعايير ISO 3744 و IEC 704-1.

حالة التكييف

- التبريد (T1): داخلي ١٩/٢٧ درجة مئوية (جافة/رطبة) خارجي ٢٤/٣٥ درجة مئوية (جافة/رطبة)
- التبريد (T3): داخلي ١٩/٢٩ درجة مئوية (جافة/رطبة) خارجي ٢٤/٤٦ درجة مئوية (جافة/رطبة)
- إذا تم استعمال الوحدة في ظروف حرارة أعلى من المذكورة هنا، فقد تعمل دائرة الوقاية المضمنة لمنع تعطل الدائرة الداخلية. كذلك، أثناء وضع التبريد والوضع الجاف، إذا تم استخدام الوحدة تحت ظروف درجات حرارة أقل من المذكورة هنا، فقد يتجمد المبادل الحراري مسبباً تسرب الماء أو أعطال أخرى.
- إذا تم استعمال الوحدة لمدة طويلة من الزمن في ظروف من الرطوبة العالية، فقد يتكاثف الماء على سطح الوحدة الداخلية ويتساقط على الأرضية والأجسام الأخرى السفلية.
- راجع ملصق التقدير مع الرقم المسلسل.

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً

صنع في تايلاند

PART No. 9387167573-01

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan