

Indoor Unit / Outdoor Unit
ASGA18FUTB-U / AOGA18FUTBRU
ASGA24FUTB-U / AOGA24FUTBRU
ASGA18FUTA-U / AOGA18FUTAHU
ASGA24FUTA-U / AOGA24FUTAHU

Indoor Unit / Outdoor Unit
ASGA30FUTA-U / AOGA30FUTASU
ASGA36FUTA-U / AOGA36FUTASU
ASGA30FETA-U / AOGA30FETASU
ASGA36FETA-U / AOGA36FETASU

SPECIFICATIONS

TYPE			WALL MOUNTED (COOLING MODEL)			
MODEL	INDOOR UNIT		ASGA18FUTB-U	ASGA24FUTB-U	ASGA18FUTA-U	ASGA24FUTA-U
	OUTDOOR UNIT		AOGA18FUTBRU	AOGA24FUTBRU	AOGA18FUTAHU	AOGA24FUTAHU
POWER SOURCE			220 - 240V ~ 50Hz			
COOLING (T1)						
CAPACITY	[BTU/h]	19,300 - 19,300	24,100 - 24,100	18,200-18,200	24,000-24,000	
	[kW]	5.65 - 5.65	7.05 - 7.05	5.33-5.33	7.03-7.03	
INPUT POWER	[kW]	1.71 - 1.77	2.13 - 2.19	1.50-1.55	2.04-2.08	
CURRENT	[A]	8.3 - 8.1	10.2 - 10.0	6.9-6.5	9.4-9.2	
COOLING (T3) at 230V						
CAPACITY	[BTU/h]	16,600	20,500	16,300	21,300	
	[kW]	4.86	6.00	4.77	6.25	
INPUT POWER	[kW]	1.99	2.46	1.80	2.45	
CURRENT	[A]	9.3	11.3	7.9	10.8	
EER	[BTU/h•W]	8.34	8.33	9.06	8.69	
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	[kWh]	1,990	2,460	1,800	2,450	
MAX. PRESSURE	SUCTION	[MPa]	1.2			
	DISCHARGE	[MPa]	4.2			
REFRIGERANT (R410A)		[kg]	1.30	1.95	1.20	1.60
DIMENSIONS & WEIGHT (NET)						
INDOOR UNIT	HEIGHT	[mm]	340			
	WIDTH	[mm]	1,150			
	DEPTH	[mm]	280			
	WEIGHT	[kg]	16			
OUTDOOR UNIT	HEIGHT	[mm]	830		650	
	WIDTH	[mm]	900		830	
	DEPTH	[mm]	330		320	
	WEIGHT	[kg]	64	71	47	52
TEMPERATURE RANGE (OUTDOOR)		[°C]	21 to 52			
TEMPERATURE RANGE (INDOOR)		[°C]	18 to 32			
HUMIDITY RANGE (INDOOR)		[%]	80 or less			

- Acoustic Noise Information : The maximum sound pressure level is less than 70 dB (A) for both indoor unit and outdoor unit.
According to IEC 704-1 and ISO 3744.
- CONDITION (SASO 2681-2682)
 COOLING(T1) : INDOOR 27/19 °C (DB/WB) OUTDOOR 35/24 °C (DB/WB)
 COOLING(T3) : INDOOR 29/19 °C (DB/WB) OUTDOOR 46/24 °C (DB/WB)
- If the air conditioner is operated under higher temperature conditions than those listed, the built-in protection circuit may operate to prevent internal circuit damage. Also, during Cooling and Dry modes, if the unit is used under conditions of lower temperatures than those listed above, the heat-exchanger may freeze, leading to water leakage and other damage.
- If the unit is used for long periods under high-humidity conditions, condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto the floor or other objects underneath.
- Refer to the rating label with the serial number.

SPECIFICATIONS

TYPE		WALL MOUNTED (COOLING MODEL)				
MODEL	INDOOR UNIT	ASGA30FUTA-U	ASGA36FUTA-U	ASGA30FETA-U	ASGA36FETA-U	
	OUTDOOR UNIT	AOGA30FUTASU	AOGA36FUTASU	AOGA30FETASU	AOGA36FETASU	
POWER SOURCE		220 - 240V ~ 50Hz				
COOLING (T1)						
CAPACITY	[BTU/h]	27,900-27,900	36,000-36,000	30,000-30,000	36,000-36,000	
	[kW]	8.17-8.17	10.55-10.55	8.80-8.80	10.55-10.55	
INPUT POWER	[kW]	2.30-2.39	3.08-3.12	2.84-2.87	3.23-3.26	
CURRENT	[A]	10.5-10.3	14.5-13.9	13.0-12.3	15.0-14.4	
COOLING (T3) at 230V						
CAPACITY	[BTU/h]	24,700	32,000	25,600	31,200	
	[kW]	7.23	9.38	7.50	9.15	
INPUT POWER	[kW]	2.85	3.85	3.48	4.00	
CURRENT	[A]	12.6	17.3	15.3	17.9	
EER	[BTU/h•W]	8.67	8.31	7.36	7.80	
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	[kWh]	2,850	3,850	3,480	4,000	
MAX. PRESSURE	SUCTION [MPa]	1.2				
	DISCHARGE [MPa]	4.2				
REFRIGERANT (R410A)		[kg]	2.45	3.50	1.75	3.00
DIMENSIONS & WEIGHT (NET)						
INDOOR UNIT	HEIGHT [mm]	340				
	WIDTH [mm]	1,150				
	DEPTH [mm]	280				
	WEIGHT [kg]	17				
OUTDOOR UNIT	HEIGHT [mm]	914	1,290	914	1,290	
	WIDTH [mm]	970	900	970	900	
	DEPTH [mm]	370	330	370	330	
	WEIGHT [kg]	77	104	79	100	
TEMPERATURE RANGE (OUTDOOR)		[°C]	21 to 52			
TEMPERATURE RANGE (INDOOR)		[°C]	18 to 32			
HUMIDITY RANGE (INDOOR)		[%]	80 or less			

- Acoustic Noise Information : The maximum sound pressure level is less than 70 dB (A) for both indoor unit and outdoor unit. According to IEC 704-1 and ISO 3744.
- CONDITION (SASO 2681-2682)
 - COOLING(T1) : INDOOR 27/19 °C (DB/WB) OUTDOOR 35/24 °C (DB/WB)
 - COOLING(T3) : INDOOR 29/19 °C (DB/WB) OUTDOOR 46/24 °C (DB/WB)
- If the air conditioner is operated under higher temperature conditions than those listed, the built-in protection circuit may operate to prevent internal circuit damage. Also, during Cooling and Dry modes, if the unit is used under conditions of lower temperatures than those listed above, the heat-exchanger may freeze, leading to water leakage and other damage.
- If the unit is used for long periods under high-humidity conditions, condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto the floor or other objects underneath.
- Refer to the rating label with the serial number.

ASGA18FUTB-U AOGA18FUTBRU ASGA24FUTB-U AOGA24FUTBRU	 	ASGA18FUTA-U AOGA18FUTAHU ASGA24FUTA-U AOGA24FUTAHU	 	ASGA30FUTA-U AOGA30FUTASU ASGA30FETA-U AOGA30FETASU ASGA36FETA-U AOGA36FETASU	 
ASGA36FUTA-U AOGA36FUTASU	 				

المواصفات

الطراز					مركب على الجدار (الطراز البارد)		
الموديل	الوحدة الداخلية		الوحدة الخارجية				
	ASGA36FETA-U	ASGA30FETA-U	ASGA36FUTA-U	ASGA30FUTA-U			
AOGA36FETASU		AOGA30FETASU	AOGA36FUTASU	AOGA30FUTASU			
القدرة					٢٢٠ - ٢٤٠ فولت ٥٠ هرتز		
التبريد (T1)							
السعة	[وحدة حرارية بريطانية/ساعة]		٢٧٩٠٠-٢٧٩٠٠	٣٦٠٠٠-٣٦٠٠٠	٣٠٠٠٠-٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠-٣٦٠٠٠	
	[كيلو وات]		٨,١٧-٨,١٧	١٠,٥٥-١٠,٥٥	٨,٨٠-٨,٨٠	١٠,٥٥-١٠,٥٥	
	[كيلو وات]		٢,٣٩-٢,٣٠	٣,١٢-٣,٠٨	٢,٨٧-٢,٨٤	٣,٢٦-٣,٢٣	
	[امبير]		١٠,٣-١٠,٥	١٣,٩-١٤,٥	١٢,٣-١٣,٠	١٤,٤-١٥,٠	
التبريد (T3) عند ٢٣٠ فولت							
السعة	[وحدة حرارية بريطانية/ساعة]		٢٤٧٠٠	٣٢٠٠٠	٢٥٦٠٠	٣١٢٠٠	
	[كيلو وات]		٧,٢٣	٩,٣٨	٧,٥٠	٩,١٥	
	[كيلو وات]		٢,٨٥	٣,٨٥	٣,٤٨	٤,٠٠	
	[امبير]		١٢,٦	١٧,٣	١٥,٣	١٧,٩	
نسبة كفاءة الطاقة	[وحدة حرارية بريطانية/ساعة*وات]		٨,٦٧	٨,٣١	٧,٣٦	٧,٨٠	
	استهلاك الطاقة السنوي		٢٨٥٠	٣٨٥٠	٣٤٨٠	٤٠٠٠	
	الحد الأقصى للضغط		[ميجا باسكال]		[ميجا باسكال]		
	التصريف		[ميجا باسكال]		[ميجا باسكال]		
مادة التبريد (R410A)					[كجم]		
الأبعاد والوزن (صافي)							
الوحدة الداخلية	الارتفاع		[مم]		٣٤٠		
	العرض		[مم]		١١٥٠		
	العمق		[مم]		٢٨٠		
	الوزن		[كجم]		١٧		
الوحدة الخارجية	الارتفاع		[مم]		٩١٤	١٢٩٠	
	العرض		[مم]		٩٧٠	٩٠٠	
	العمق		[مم]		٣٧٠	٣٣٠	
	الوزن		[كجم]		٧٧	١٠٠	
درجة الحرارة نطاق (الخارجية)					[°م]		
درجة الحرارة نطاق (الداخلية)					[°م]		
الرطوبة نطاق (الداخلية)					[%]		

(النوع الذي يتم تركيبه على الجدار)

الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية

ASGA30FUTA-U / AOGA30FUTASU
ASGA36FUTA-U / AOGA36FUTASU
ASGA30FETA-U / AOGA30FETASU
ASGA36FETA-U / AOGA36FETASU

الوحدة الداخلية / الوحدة الخارجية

ASGA18FUTB-U / AOGA18FUTBRU
ASGA24FUTB-U / AOGA24FUTBRU
ASGA18FUTA-U / AOGA18FUTAHU
ASGA24FUTA-U / AOGA24FUTAHU

المواصفات

الطرز				الوحدة الداخلية		الوحدة الخارجية	
الترديد (T1)				السعة		دخل القدرة	
التيار				نسبة كفاءة الطاقة		استهلاك الطاقة السنوي	
الحد الأقصى للضغط				الحد الأقصى للضغط		الحد الأقصى للضغط	
مادة التبريد (R410A)				مادة التبريد (R410A)		مادة التبريد (R410A)	
الأبعاد والوزن (صافي)				الأبعاد والوزن (صافي)		الأبعاد والوزن (صافي)	
الارتفاع				الارتفاع		الارتفاع	
العرض				العرض		العرض	
العمق				العمق		العمق	
الوزن				الوزن		الوزن	
الارتفاع				الارتفاع		الارتفاع	
العرض				العرض		العرض	
العمق				العمق		العمق	
الوزن				الوزن		الوزن	
درجة الحرارة نطاق (الخارجية)				درجة الحرارة نطاق (الخارجية)		درجة الحرارة نطاق (الخارجية)	
درجة الحرارة نطاق (الداخلية)				درجة الحرارة نطاق (الداخلية)		درجة الحرارة نطاق (الداخلية)	
ترطوبية نطاق (الداخلية)				ترطوبية نطاق (الداخلية)		ترطوبية نطاق (الداخلية)	

● معلومات حول الضوضاء : أقصى حد لمستوى الضغط الصوتي يقل عن 70 dB (A) لكلتي الوحدتين الداخلية والخارجية.

طبقاً لمقاييس IEC 704-1 و ISO 3744.

● حالة (SASO 2681 • 2682)

التبريد (T1) : وحدة داخلية 19/27 °م (دي بي/دبليو بي) وحدة خارجية 24/35 °م (دي بي/دبليو بي)

التبريد (T3) : وحدة داخلية 19/29 °م (دي بي/دبليو بي) وحدة خارجية 24/46 °م (دي بي/دبليو بي)

● إذا تم استعمال الوحدة تحت ظروف حرارة أعلى من المذكورة هنا، قد تعمل الوقاية الداخلية لتعطيل التشغيل. إذا تم استخدام الوحدة تحت ظروف درجات حرارة أقل من المذكورة هنا، قد يتجمد المبادل الحراري مسبباً تسرب الماء أو أعطال أخرى.

● إذا تم استعمال الوحدة لمدة طويلة من الزمن تحت ظروف من الرطوبة العالية، فقد يتكثف الماء وتسقط القطرات من السطح الخارجي للوحدة والأرضية والأجسام السفلية.

● راجع ملصق التقدير مع الرقم المسلسل.

قم بحفظ دليل التشغيل هذا كمرجع للمستقبل

صنع في تايلاند

PART No. 9387167207

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan